

FASEP B202.MOTO

オートバイ専用ハンドスピンホイール balancer

全ての機能に
アクセスする
コントロールパネル

各種トレイ
ウェイト×6
コーン×3
ツール×1

フランジホルダー×4

ほぼ全てのオートバイの
ホイールを適切に固定する
14mmシャフト
オプションのアダプター
にも適応

B202.MOTOは、あらゆるタイプのオートバイホイールのスタチック及びダイナミックバランス調整が可能で、低速回転でバランス測定が可能な最新の技術が組み込まれています。
B202.MOTOの心臓部には、Fasep独自の設計である「3センサーシステム」が採用されており、固定式シャフトは、路上での転がりを再現し正確にアンバランスを測定します。

B202.MOTO 標準付属品

01. キャリパー (x1)
02. アンカーボルト M10 x 70mm (x3)
03. ゲージエクステンション 70mm (x1)
04. ハンドスピナーツール (x1)
05. 片ロスバナ 15mm (x1)
06. 14mmシャフトセット (x1)
(以下14mmシャフトセット内訳)
07. リングナット (x1)
08. スリーブ L=40mm 外径25mm 内径14mm (x1)
09. スリーブ L=15mm 外径25mm 内径14mm (x2)
10. センタリングコーン L=16mm 14~24mm (x2)
11. スリーブ L=40mm 外径20mm 内径14mm (x1)
12. スリーブ L=40mm 外径17mm 内径14mm (x1)
13. 爪付スリーブ L=21mm 外径17mm 内径14mm (x2)
14. センタリングコーン L=22mm 24~33mm (x2)
15. 14mmシャフト (x1)

B202.MOTO 仕様

電源	100V / 50・60Hz
測定回転数	75~125 RPM
リム径	8 ~ 26"
最大ホイール径	34"
最大ホイール幅	16"
最小リム幅	2"
最大ホイール重量	30kg
測定時間	8~15秒
最小測定精度	1g

FASEP
MADE IN ITALY

The most reliable distributor.
YUKO

〈輸入総発売元〉

株式会社 ユーコー・コーポレーション

●本社・・・〒167-0023 東京都杉並区上井草 3-9-3 ●TEL: (03)3301-0511 FAX: (03)3301-0519
●大阪営業所・・・〒664-0888 伊丹市昆陽南 1-2-38 1号室 ●TEL: (0727)84-7690 FAX: (0727)84-7692

■販売店